

## 65-86寸会议一体机参数表(双系统)



显示性能参数	产品尺寸	65英寸	70英寸	75英寸	82英寸	85英寸	86英寸
	背光类型	DLED					
	显示尺寸(mm)	1428*804	1541*865	1650*929	1807*1016	1872*1052	1895*1066
	物理分辨率	2K(单系统1920*1080)或4K			4K (3840*2160)		
	整机峰值亮度	350cd/m <sup>2</sup>		480cd/m <sup>2</sup>		350cd/m <sup>2</sup>	
	动态对比度	5000: 1					
	观看视角	H/V: 178/178度					
	屏幕比例	16:9					
触摸屏参数	显示色彩	10Bit, 16.7M/1.07B					
	识别原理	红外识别					
	多点触摸	10/20点触摸					
	响应时间	首次点击 <16ms, 重复点击<6ms					
	系统稳定性	没有飘移, 适应环境变化能力强					
	抗光干扰	光线以各种角度照射屏幕均可正常使用					
	书写方式	手指, 笔 (任何直径>5mm的不透光物体)					
	触摸直径	5 mm					
	触摸精度	95%以上的触摸区域为±2mm					
	通讯方式	全速USB2.0/3.0					
	书写屏表面硬度	物理钢化莫氏7级防爆					
	操作系统OS	Windows 8/7/Vista /XP, MAC OS X, Linux, Android					
安卓系统硬件配置	触摸使用寿命	使用寿命达80000小时以上					
	主芯片型号	MSD6A648 (炫视 648主板方案)					
	中央处理器(CPU)	Cortex A53+T720MP2四核主芯片, 主频1.5GHz					
	运行内存(RAM)	2GB DDR3					
	系统内存(ROM)	4GB/8GB/32G(可选)					
内核版本	Android 6.0						

主板输入/输出接口配置	USB 输入	3路 (TYPE-A型 USB2.0 x1路 [含前置1路], USB3.0 x2路 [含前置1路])					
	USB 输出	2路 (TYPE-B型for HDMI Touch Out) [含前置1路]					
	音频输入	1路PC-VGA音频 (标准ø3.5mm)					
		1路模拟MIC外接话筒					
	音频输出	1路数字同轴(COAX莲花口)					
		1路模拟耳机 (标准ø3.5mm)					
		1路模拟AV立体声 (Mini 3合1)					
	射频输入	电视TV-数模一体*1(支持国内DTMB无线地面数字电视)					
	网络输入	2路RJ45有线以太网口					
		3路外置2.4G Wi-Fi天线接口					
	集控接口	1路RS232串口					
	视频输入	1路 VGA					
		3路 HDMI [含前置1路]					
		1组 CVBS (Mini 3合1)					
1组 YPbPr/YCbCr (Mini 3合1)							
视频输出	1组 AV OUT (Mini 3合1)						
	1路 VGA OUT						
外部扩展存储	SD/TF Card接口, 最大支持128GB, USB2.0/3.0接口最大支持1TB						
整机电气性能	电源输入	AC 180-240V 50/60Hz					
	整机消耗功率	240W	300W	330W	350W	420W	420W
	扬声器功率	立体声混合双声道CLASS-D功放输出, 额定功率: 2x10W (L+ R / 8Ω) of THD+N≤10%@1KHz (Audio Input: 0.5VRMS)					
OPS模块负载输出参数	OPS供电电压	17-21V DC					
	额定输出电流	1.0A - 7.0A					
	峰值输出电流	8.0A					
	额定负载功率	135W					
	支持接口类型	符合Intel 开放式可插拔规范的OPS-C 80针盲插JAE接口					
	外接模块尺寸	L196*W180*H33~42mm (推荐使用高度33mm)					
OPS电脑配置	CPU	标配Intel i3(可选配I5/I7等)					
	内存	标配4G DDR3 (可选配2G,6G,8G等)					
	硬盘	标配 128G固态硬盘 (可选配32G,64G,256G固态硬盘, 500G/1T机械硬盘)					
	系统	WIN XP/7/8/10等					
结构尺寸	整机外形尺寸 (mm)	L1515*H934*W105	L1580*H949*W105	L1736*H1060*W108	L1887*H1125*W100	L1990*H1200*W115	L1990*H1200*W115
	外箱包装尺寸 (mm)	L1660*H1065*W225	L1755*H1130*W225	L1875*H1185*W225	L2020*H1280*W225	L2115*H1325*W225	L2115*H1325*W225
	裸机净重	46.5KG	48.5KG	61KG	64KG	80KG	80KG
	整机毛重	55KG	59KG	73KG	80KG	97.5KG	97.5KG
	壁挂架尺寸	L670*W430	H1180*W630				
	VESA孔位尺寸	水平700*垂直400					
	壁挂螺丝规格	M8 x L25 x 4 pcs					