



广州金忆运电子科技有限公司

地址：广州市白云区龙兴西路南侧云天大厦611

联系电话：020-31219935 刘先生 13500096421. QQ: 517990898

邮箱: eric_gzgoldlucky@yahoo.com; gzgoldlucky@yahoo.com

<https://gzgoldlucky.1688.com>; <https://gold-lucky.en.alibaba.com>

液晶拼接屏规格参数

规格	产品名称	京东方49寸3.5MM超窄边液晶拼接显示单元
	产品型号	GLV4935G
图片		
面板参数	面板类型	a-Si TFT-LCD
	面板品牌	京东方BOE
	面板型号	DV490FHM-NV0
	面板尺寸	49寸
	物理拼缝	3.5mm
	显示尺寸	1074.1*604.3mm
	屏幕显示比例	16:9
	物理分辨率	1920*1080
	亮度	500cd/m2
	对比度	4500:1
	可视角度	89°/89°/89°/89°
	点间距	0.76mm×0.76mm
	显示颜色	16.7M (8-bit)
	色彩饱和度	100%
	反应时间	<=6秒
	背光源类型	背面直下式LED光源
	颜色模式	PAL/NTSC/SECAM
	菜单语言	中文, 英文等多语言
平均无故障运行时间	>60000小时 (7天×24小时)	

主要功能	图像处理	3D数字滤波、3D数字降噪
	操作方式	专业大屏控制软件(RS232通讯方式)
	显示功能	整屏拼接、任意组合、单屏显示(可选: 叠加、漫游、开窗、分割)
	拓展功能	矩阵联动
输入/输出	HDMI输入	×1
	DVI输入	×1
	VGA输入(D-15)	×1
	AV输入	(BNC)×1
	控制信号输入	RS232 (RJ45-8接口)
	控制信号环出	RS232 (RJ45-8接口)
	DP输入	可选
工作环境	电源输入	交流电100V~240V,50~60Hz
	电源功耗	≤300W (正常工作状态),≤3W(待机功耗)
	使用温度/湿度	-20℃ ~ 50℃ / 20% ~ 80%(无凝结)
	储存温度/湿度	-20℃ ~ 50℃ / 20% ~ 80%(无凝结)
	海拔	3000米以下
包装	整机尺寸	1078.34*608.36*115.88MM/PC
	外箱尺寸	1170*330*715MM(2台装)
	净重	约20.5KG
	毛重	约23.5KG
安装	安装方式	嵌入式安装, 挂墙式安装, 前维护式安装, 立式支架安装, 机柜安装