



# 广州金忆运电子科技有限公司

地址：广州市白云区龙兴西路南侧云天大厦611

联系电话：020-31219935 刘先生 13500096421. QQ: 517990898

邮箱: eric\_gzgoldlucky@yahoo.com; gzgoldlucky@yahoo.com

<https://gzgoldlucky.1688.com>; <https://gold-lucky.en.alibaba.com>

## 液晶拼接屏规格参数

|           |                    |                        |
|-----------|--------------------|------------------------|
| 规格        | 产品名称               | LG 55寸3.5MM超窄边液晶拼接显示单元 |
|           | 产品型号               | GLV5535                |
| 图片        |                    |                        |
| 面板参数      | 面板类型               | a-Si TFT-LCD           |
|           | 面板品牌               | LG                     |
|           | 面板型号               | LD550DUN-TKB2          |
|           | 面板尺寸               | 55寸                    |
|           | 物理拼缝               | 3.5mm                  |
|           | 显示尺寸               | 1209.8*680.6 mm        |
|           | 屏幕显示比例             | 16:9                   |
|           | 物理分辨率              | 1920*1080              |
|           | 亮度                 | 500cd/m2               |
|           | 对比度                | 4500:1                 |
|           | 可视角度               | 89°/89°/89°/89°        |
|           | 点间距                | 0.63×0.63 mm           |
|           | 显示颜色               | 16.7M (8-bit)          |
|           | 色彩饱和度              | 100%                   |
|           | 反应时间               | <=6秒                   |
|           | 背光源类型              | 背面直下式LED光源             |
|           | 颜色模式               | PAL/NTSC/SECAM         |
|           | 菜单语言               | 中文, 英文等多语言             |
| 平均无故障运行时间 | >60000小时 (7天×24小时) |                        |

|       |             |                                    |
|-------|-------------|------------------------------------|
| 主要功能  | 图像处理        | 3D数字滤波、3D数字降噪                      |
|       | 操作方式        | 专业大屏控制软件(RS232通讯方式)                |
|       | 显示功能        | 整屏拼接、任意组合、单屏显示(可选: 叠加、漫游、开窗、分割)    |
|       | 拓展功能        | 矩阵联动                               |
| 输入/输出 | HDMI输入      | ×1                                 |
|       | DVI输入       | ×1                                 |
|       | VGA输入(D-15) | ×1                                 |
|       | AV输入        | (BNC)×1                            |
|       | 控制信号输入      | RS232 (RJ45-8接口)                   |
|       | 控制信号环出      | RS232 (RJ45-8接口)                   |
|       | DP输入        | 可选                                 |
| 工作环境  | 电源输入        | 交流电100V~240V,50~60Hz               |
|       | 电源功耗        | ≤300W (正常工作状态),≤3W(待机功耗)           |
|       | 使用温度/湿度     | -20℃ ~ 50℃ / 20% ~ 80% (无凝结)       |
|       | 储存温度/湿度     | -20℃ ~ 50℃ / 20% ~ 80% (无凝结)       |
|       | 海拔          | 3000米以下                            |
| 包装    | 整机尺寸        | 1213.4*683.48*119.1MM/PC           |
|       | 外箱尺寸        | 1310*330*800MM(2台装)                |
|       | 净重          |                                    |
|       | 毛重          |                                    |
| 安装    | 安装方式        | 嵌入式安装, 挂墙式安装, 前维护式安装, 立式支架安装, 机柜安装 |